

BW Clip4 -monikaasuilmamittari – aina toiminnassa.

Yksinkertaisesti aina käyttövalmis. Honeywellin turvallisuutta ja laatua.

Kun työmaalla on kiirettä, tarvitaan avuksi selkeä ja luotettava järjestelmä: BW Clip4 -nelikaasuilmamittari. Se on helposti mukana kulkeva monikaasuilmamittari, joka on aina toiminnassa. Ei latausta, ei akun tai anturien vaihtotarvetta eikä mitään ylimääräistä vaivaa. Honeywellin laatusitoumus takaa alhaiset käyttökustannukset, helppokäyttöisyyden ja yhteensopivuuden erilaisten tekniikoiden kanssa. Kun kiinnität BW Clip4 -ilmamittarin, voit olla varma, että se toimii.

Aina toiminnassa: kahden vuoden jatkuva käyttöaika

Kun BW Clip4 on kerran otettu käyttöön, se on aina toiminnassa. Se toimii kahden vuoden ajan yhtäjaksoisesti ilman latausta tai akun vaihtoon liittyviä käyttökatoja.



H₂S	Rikkivety
CO	Hiilimonoksidi (häkä)
O₂	Happi
LEL	Palavat kaasut

OMINAISUUDET JA EDUT

Helppo kuljettaa mukana

- Kestävä, ergonominen ja kannettava – ei paina liikaa
- Pienikokoinen – ei häiritse työskenintä ahtaissa paikoissa

Helppo käyttää

- Yksinkertainen: vain yksi painike
- Luotettava ja häiriötön toiminta
- Selkeät LCD-kuvakkeet
- Reaaliaikaiset kaasupitoisuudet näkyvät näytöllä

Helppo pitää kunnossa

- Vilkkuvat punaiset merkkivalot ilmoittavat, jos aikataulun mukaista toiminnantarkistusta ei ole tehty
- Päivittäinen anturien, akun tilan, piirien toimintakunnon sekä äänihälytysten ja visuaalisten hälytysten itsetestaus


Helppo hallita

- Yhteensopiva IntelliDoX-telakointijärjestelmän ja laitehallintajärjestelmän kanssa

Helppo luottaa

- Kiinteä iskunkestävä suojaus
- Todettu testeissä äärimmäisiä olosuhteita kestäväksi

BW Clip4 Tekniset tiedot

TEKNISET TIEDOT	
KOKO	12,0 x 6,8 x 3,2 cm
PAINO	233 g
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20...+50 °C
KOSTEUS	5-95 %n suhteellinen kosteus (ei-tiivistävä), jatkuva
SUOJAUSLUOKKA	IP68
HÄLYTYKSET JA TYYPIT	Visuaalinen hälytys, värinäilytys, äänihälytys (95 dB); matala, korkea, TWA, STEL, OL (mittausalueen ylitys)
ITSETESTAUS	Käytössä olevat ilmaisimet tekevät automaattisesti yhden sisäisen diagnostiikkatestin 24 tunnin välein (anturit, akku ja piirit).
AKUN KESTO TYYPILLISESTI	Kaksi vuotta jatkuvassa käytössä
TAPAHTUMAKIRJAUS	70 viimeisintä tapahtumaa
KÄYTTÄJÄN VALINNAT	<ul style="list-style-type: none"> • STEL-jakson säätö (5-15 minuuttia minuutin välein) • Kalibroinnin vahvistustasot • Kalibrointiväli • Toiminnantarkistuksen väli • Palavien kaasujen mittauksen valinta: 0-100 % LEL (alempi räjähdysraja) tai metaani 0-5,0 til-% • Kalibroinnin määräpäivä (1-365 päivää tai nollassa pois päältä) • Yksittäisen anturin käyttöönotto / käytöstä poisto • Lukkohäilytykset • Häivetila
SERTIFIOINNIT JA HYVÄKSYNNÄT	<p> : Luokka I, osasto 1, ryhmä A, B, C, D Luokka I, vyöhyke 0, ryhmä IIC</p> <p>ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga</p> <p>IECEX: Ex ia IIC T4 Ga</p> <p>CE: Noudattaa kaikkia sovellettavia eurooppalaisia direktiivejä.</p> <p>Lisätietoja muista sertifioinneista saa käyttöoppaasta tai ottamalla yhteyden Honeywell Analyticiin.</p>
TAKUU	Täysi kahden vuoden takuu, johon sisältyvät myös anturit ja akku

ANTURIN TEKNISET TIEDOT		
KAASUT	NORMAALI MITTAUSALUE	EROTTELUTARKKUUS
RIKKIVETY (H ₂ S)	0-100 ppm	1/0,1 ppm
HIILIMONOKSIDI (CO)	0-1 000 ppm	1 ppm
HAPPI (O ₂)	0-25 til-%	0,1 til-%
PALAVAT KAASUT (LEL)*	0-100 % LEL	1 % LEL

* Varoitus - BW Clip4 -ilmaisimessa käytettävä palavien kaasujen LED-infrapuna-anturi ei havaitse tiettyjä palavia kaasuja, kuten vetyä ja asetyleeniä. Käyttökohde on tarkistettava sen varmistamiseksi, että BW Clip4 tarjoaa riittävän tunnistustehon. Lisätietoja saa ottamalla yhteyden Honeywell Analyticiin (www.honeywellanalytics.com).



INTELLIDOX-TELAKOINTI-JÄRJESTELMÄ

IntelliDoX koostuu älykkäistä telakointimoduuleista ja laitehallintajärjestelmästä. Se vastaa kaikkien BW Clip4 -ilmaisimien automaattisesta testauksesta ja tietojen tallennuksesta.

Kun ilmaisimien asetetaan telakkaan, laite ja anturit testataan nopeasti. Sen jälkeen tiedot siirretään kätevästi tietokoneeseen analyysia, vaatimustenmukaisuuden seuranta ja laitemäärityksiä varten.



BW CLIP4 -VAIHTOEHDOT

Saatavissa on Honeywellin tunnusomainen musta kotelo tai hyvin erottuva keltainen kotelo.

Lisätietoja

www.honeywellanalytics.com

Rev 0-EMEA | 17/11/16

Huomautus: Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta jatkuvan tutkimuksen ja tuotekehityksen tuloksena.

© 2016 Honeywell International Inc.

SARLIN

SARLIN OY AB • PL 750, 00101 Helsinki
Käyntiosoite: Kaivokselantie 3, 01610 Vantaa
Vaihe 010 550 4000 • Fax 010 550 4201
info@sarlin.com • www.sarlin.com

Honeywell